3.0 SERIES VALVING SECIFICATIONS

COMPRESSION DAMPING															
VALVE OUTSIDE DIA.	#30	#35	#40	#45	#50	#55	#60	#65	#70	#75	#80	#85	#90	2,1	3,2,1
Ø 2.000"	0.01	0.01	0.01	0.01	####	0.010	0.010	0.010	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	2 X .015	3 X .015
Ø 1.800"	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.02	0.015	2 X .015
Ø 1.600"	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.02	0.015	0.015
Ø 1.425"	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.02	0.015	0.015
Ø 1.350"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.02	0.015	0.015
Ø 1.100"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.02	0.015	0.015
Ø .950"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.02	0.015	0.015
Ø .950"	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Ø1.57" TOP OUT	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
REBOUND DAMPING															
VALVE OUTSIDE DIA.	#30	#35	#40	#45	#50	#55	#60	#65	#70	#75	#80	#85	#90		
Ø 1.800"	0.01	0.01	0.01	0.01	####	0.010	0.010	0.010	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02		
Ø 1.600"	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.02		
Ø 1.425"	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.02		
Ø 1.350"	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.02		
Ø 1.100"	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.02		
Ø.950"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.02		
Ø .875" BACK UP	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200		

4,3,2,1
4 X .015
3 X .015
2 X .015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.128